


## OPTICAL DISK DEVICE

**Patent number:** JP11176073  
**Publication date:** 1999-07-02  
**Inventor:** WATANABE KATSUYA; YAMAMOTO TAKEHARU;  
 KISHIMOTO TAKASHI; MORIYA MITSURO  
**Applicant:** MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD  
**Classification:**  
 - international: G11B19/12; G11B7/00; G11B7/085; G11B19/02  
 - european:  
**Application number:** JP19980147194 19980528  
**Priority number(s):**

### Abstract of JP11176073

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To prevent occurrence of an error by which information is disappeared and to stabilize pull-in of tracking when both of a CD, etc., and a high density disk are reproduced and recorded.

**SOLUTION:** This device is provided with light sources 11, 2 having different wavelengths, to reproduce and record plural kinds of information carrier 12, a means 10 focusing light from each light source 1, 2 on the information carrier 12, a means 9 moving the focus point of the focused light in the vertical direction to the surface of the information carrier, a means 27 generating a signal corresponding to ax focus state of the light on the information carrier 12, an amplitude detecting means measuring amplitude of a signal of the means 27, and a control means 34 driving the means 9 corresponding to 7y output signal of the means 27 and making the focus state of the light art the information carrier 12 constant, and at the time of start of the device, the light source 1 having a prescribed wavelength is emitted before driving the control means 34, and the kind of the information carrier 12 being loaded is discriminated based on a signal from the amplitude detecting means at the time of separation after the means 10 cane close to time information carrier 12 by driving the means 9.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-176073

(43) 公開日 平成11年(1999) 7月2日

(51) Int.Cl.<sup>8</sup>

識別記号

F I

G 1 1 B 19/12  
7/00  
7/085

5 0 1

G 1 1 B 19/12  
7/00  
7/0855 0 1 N  
Y  
B  
C

19/02

5 0 1

19/02

5 0 1 J

審査請求 未請求 請求項の数19 O L (全 26 頁)

(21) 出願番号

特願平10-147194

(22) 出願日

平成10年(1998) 5月28日

(31) 優先権主張番号

特願平9-142654

(32) 優先日

平 9 (1997) 5月30日

(33) 優先権主張国

日本 (J P)

(31) 優先権主張番号

特願平9-276703

(32) 優先日

平 9 (1997) 10月9日

(33) 優先権主張国

日本 (J P)

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 渡邊 克也

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72) 発明者 山元 猛晴

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72) 発明者 岸本 隆

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(74) 代理人 弁理士 松田 正道

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 光ディスク装置

(57) 【要約】

(修正有)

【課題】 CD等と高密度ディスクの両方を再生記録する際、情報が消滅するエラーの発生を防止し、フォーカス、トラッキングの引き込みを安定とする。

【解決手段】 複数種類の情報担体12を再生記録するために、異なる波長の光源1,2と、各光源1,2からの光を情報担体12上に収束する手段10と、収束された光の収束点を情報担体面と垂直な方向に移動する手段9と、情報担体12上の光の収束状態に対応した信号を発生する手段27と、手段27の信号振幅を計測する振幅検出手段と、手段27の出力信号に応じて手段9を駆動し、情報担体12上の光の収束状態を一定にさせる制御手段34とを備え、装置の起動時に、制御手段34の駆動前に、所定の波長の光源1を発光し、手段9を駆動して手段10を情報担体12に接近後離間時の、振幅検出手段からの信号に基づき、装着された情報担体12の種類を判別する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】複数種類の情報担体の情報を再生する、あるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の信号振幅を計測する振幅検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動し、前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段とを備え、装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、

所定の波長の光源を発光し、前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させたときの、前記振幅検出手段からの信号に基づき、装着された情報担体の種類を判別し、その所定の波長の光源がその判別された情報担体の種類と合わない場合は別の波長の光源を発光させ、最終的に、装着された情報担体に合う波長の光源を見つけ、その後、前記フォーカス制御手段を駆動することを特徴とする光ディスク装置。

【請求項2】複数種類の情報担体の情報を再生する、あるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により、収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記情報担体の反射光量に対応した信号を出力する全光量検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動し、前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段とを備え、装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、

所定の波長の光源を発光し、前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させたときの、前記全光量検出手段からの信号に基づき、装着された情報担体の種類を判別し、その所定の波長の光源がその判別された情報担体の種類と合わない場合は別の波長の光源を発光させ、最終的に、装着された情報担体に合う波長の光源を見つけ、その後、前記フォーカス制御手段を駆動することを特徴とする光ディスク装置。

【請求項3】複数種類の情報担体の情報を再生する、あるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であっ

て、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記情報担体上に記録された情報信号あるいは前記情報信号をエンベロープ検波した信号の振幅を検出する再生信号検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動し、前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段とを備え、

装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、

所定の波長の光源を発光し、前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させたときの、前記再生信号検出手段から信号に基づき、装着された情報担体の種類を判別し、その所定の波長の光源がその判別された情報担体の種類と合わない場合は別の波長の光源を発光させ、最終的に、装着された情報担体に合う波長の光源を見つけ、その後、前記フォーカス制御手段を駆動することを特徴とする光ディスク装置。

【請求項4】複数種類の情報担体の情報を再生する、あるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動し、前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段とを備え、装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、

所定の波長の光源を発光し、前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させたときの、所定の手段から得られる信号に所定の演算を施した結果に基づいて、装着された情報担体の種類を判別し、その所定の波長の光源がその判別された情報担体の種類と合わない場合は別の波長の光源を発光させ、最終的に、装着された情報担体に合う波長の光源を見つけ、その後、前記フォーカス制御手段を駆動し、

前記所定の手段から得られる信号とは、(1)前記収束状態検出手段からの信号、(2)前記情報担体の反射光量に対応した全光量信号、又は(3)前記情報担体上に記録された情報信号若しくは前記情報信号をエンベロープ検波した信号のうちの、複数の信号の組み合わせ信号である

ことを特徴とする光ディスク装置。

【請求項5】前記複数の波長の各光源を切り替える順番は、長い方の波長の光源から短い方の波長の光源へ発光を切り替えることを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載の光ディスク装置。

【請求項6】所定の波長の光源を発光するとき、最初にパワーを下げて発光し、前記情報担体が存在することを確認した後、所定のパワーに上げることを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載の光ディスク装置。

【請求項7】最も長い波長の光源に合う前記情報担体の種類は、CD、CD-R、CD-RWのいずれかであることを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載の光ディスク装置。

【請求項8】前記光源は、長い波長の光を発光する光源と、それより短い波長の光を波高する光源で構成されていることを特徴とする請求項1～7のいずれかに記載の光ディスク装置。

【請求項9】複数種類の情報担体の情報を再生するあるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、前記情報担体を回転させる回転手段と、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段とを備え、装置の起動あるいは再起動時に、前記回転手段を不動作にした上で、

前記光源から各波長の光をそれぞれ発光し、それぞれの波長の光に対して、前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させたときに、所定の手段から得られる各信号に基づいて、情報担体の存在の有無を検出し、

前記所定の手段から得られる各信号とは、(1)前記収束状態検出手段からの信号、(2)前記情報担体の反射光量に対応した全光量信号、又は(3)前記情報担体上に記録された情報信号若しくは前記情報信号をエンベロープ検波した信号、あるいはそれらのうちの複数の信号の組み合わせ信号であることを特徴とする光ディスク装置。

【請求項10】複数種類の情報担体の情報を再生する、あるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の信号振幅を計測する振幅検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動して前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定と

なるように制御するフォーカス制御手段とを備え、装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、

前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させた際、前記光源から各波長の光をそれぞれ発光し、それらの発光に対して、前記振幅検出手段から得られた各信号を記憶手段に記憶させ、その記憶手段に記憶されたそれらのデータに基づいて、装着された情報担体の種類を判別し、その装着された情報担体に合う波長の光源を見つけ、その後、前記フォーカス制御手段を駆動することを特徴とする光ディスク装置。

【請求項11】複数種類の情報担体の情報を再生する、あるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記情報担体の反射光量に対応した信号を出力する全光量検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動して前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段とを備え、

装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、

前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させた際、前記光源から各波長の光をそれぞれ発光し、それらの発光に対して、前記全光量検出手段から得られた各信号を記憶手段に記憶させ、その記憶手段に記憶されたそれらのデータに基づいて、装着された情報担体の種類を判別し、その装着された情報担体に合う波長の光源を見つけ、その後、前記フォーカス制御手段を駆動することを特徴とする光ディスク装置。

【請求項12】複数種類の情報担体の情報を再生するあるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記情報担体上に記録された情報信号あるいは前記情報信号をエンベロープ検波した信号の振幅を検出する再生信号検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動して前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段とを備え、

装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、

前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させた際、前記光源から各波長の光をそれぞれ発光し、それらの発光に対して、前記再生信号検出手段から得られた各信号を記憶手段に記憶させ、その記憶手段に記憶されたそれらのデータに基づいて、装着された情報担体の種類を判別し、その装着された情報担体に合う波長の光源を見つけ、その後、前記フォーカス制御手段を駆動することを特徴とする光ディスク装置。

【請求項13】 複数種類の情報担体の情報を再生する、あるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動して前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段とを備え、

装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、

前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させた際、前記光源から各波長の光をそれぞれ発光し、それらの発光に対して、所定の手段から得られた信号を記憶手段に記憶させ、その記憶手段に記憶されたそれらのデータに所定の演算を施した結果に基づいて、装着された情報担体の種類を判別し、その装着された情報担体に合う波長の光源を見つけ、その後、前記フォーカス制御手段を駆動し、

前記所定の手段から得られた信号とは、(1)前記収束状態検出手段からの信号、(2)前記情報担体の反射光量に対応した全光量信号、又は(3)前記情報担体上に記録された情報信号若しくは前記情報信号をエンベロープ検波した信号のうちの、複数の信号の組み合わせ信号であることを特徴とする光ディスク装置。

【請求項14】 情報担体を所定の回転数で回転させる回転手段と、光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する第1の移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生するフォーカスずれ検出手段と、前記フォーカスずれ検出手段の出力信号に応じて前記第1の移動手段を駆動して前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体上のトラックと実質的に垂直な方向に

移動する第2の移動手段と、前記光ビームとトラックとの位置関係に対応した信号を発生するトラックずれ検出手段と、前記トラックずれ検出手段の出力信号に応じて前記第2の移動手段を駆動し、前記情報担体上の光ビームの収束点が正しくトラック上を走査するように制御するトラッキング制御手段とを備え、

装置の起動時に前記回転手段を駆動した直後から、前記情報担体が所定の回転数に達する間に、前記フォーカス制御手段あるいは前記トラッキング制御手段を動作させることを特徴とする光ディスク装置。

【請求項15】 情報担体を所定の回転数で回転させる回転手段と、光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する第1の移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生するフォーカスずれ検出手段と、前記フォーカスずれ検出手段の出力信号に応じて前記第1の移動手段を駆動して前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体上のトラックと実質的に垂直な方向に移動する第2の移動手段と、前記光ビームとトラックとの位置関係に対応した信号を発生するトラックずれ検出手段と、前記トラックずれ検出手段の出力信号に応じて前記第2の移動手段を駆動し、前記情報担体上の光ビームの収束点が正しくトラック上を走査するように制御するトラッキング制御手段とを備え、

装置の起動時に前記回転手段によって情報担体が所定の回転数に達した後、前記フォーカス制御手段あるいは前記トラッキング制御手段が動作しなかったとき、前記回転手段を減速し、再度前記フォーカスあるいは前記トラッキングを動作させることを特徴とする光ディスク装置。

【請求項16】 情報担体を回転させる回転手段と、前記回転手段を所定の回転数になるように制御する回転制御手段と、前記回転制御手段のゲインを切り換えるゲイン切換手段と、前記回転手段の回転数を計測する回転数計測手段と、前記回転数計測手段の計測値に基づき、所定の第1の回転数から第2の回転数になるまでの時間を計測する回転数切換時間計測手段とを備え、前記回転数切換時間計測手段の計測時間に基づき、前記ゲイン切換手段のゲインを切り換えるように構成したことを特徴とする光ディスク装置。

【請求項17】 前記第2の回転数は前記回転手段の最大回転数よりも小さく設定する請求項16記載の光ディスク装置。

【請求項18】 前記第1及び第2の回転数は、再生する記録担体の種類あるいは再生速度に応じて切り換えることを特徴する請求項16記載の光ディスク装置。

【請求項19】 情報担体を回転させる回転手段と、前記

回転手段を所定の回転数になるように制御する回転制御手段と、前記回転制御手段のゲインを切り替えるゲイン切り替え手段と、前記回転手段の回転数を計測する回転数計測手段と、前記回転数計測手段の計測値に基づき所定の第1の回転数から第2の回転数になるまでの時間を計測する回転数切り替え時間計測手段とを備え、前記回転数切り替え時間計測手段に基づき、前記情報担体の存在の有無を判別することを特徴とする光ディスク装置。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザ等の光源からの光ビームを利用して光学的に情報担体上に信号を記録し、この記録された信号を再生する光ディスク装置に関する。

##### 【0002】

【従来の技術】CDオーディオ、CD-ROMを再生する光ディスク装置は、通常780nmのレーザ光源を利用している。

【0003】他方、高密度な光ディスク（CDより高密度且つ容量の大きなディスク。SDと略称する）に対しては650nmのレーザ光源を用いる。

【0004】ところで、CD用の780nmの長波長レーザと、高密度ディスク用の650nmの短波長レーザを搭載し、780nmの長波長レーザでCD、CD-Rを、また650nmの短波長レーザで高密度ディスクSDを再生する装置が提案されている。

##### 【0005】

【発明が解決しようとする課題】ところで、このような装置では、CDと高密度ディスクSDのどちらが装填されているかはわからないため、両方のレーザをそれぞれ照射して、フォーカスサーボ制御、トラッキング制御を行った上で、再生可能かどうかしらべていた。

【0006】しかし、CD-Rが装填された場合に短波長のレーザを照射し、フォーカス、トラッキングサーボを動作させてしまうと、光ビームが記録膜に通常1/4～1/2周ほど収束照射し、記録された情報が消えてしまうという不都合がある。その情報の消滅はたとえエラー訂正をかけても訂正不能な程度に大きく、再生できない可能性があると考えられる。その情報が消滅する理由は、上記有機色素膜を使用したCD-Rの有機色素膜は通常780nmでの反射特性が最適になるように設計されているため、650nm以下の短波長のレーザを照射すると逆に光ビームを吸収してしまう。したがって記録膜上にマーキングされた情報に対応する反射光の強弱を検出し、それによって情報再生を行うことは困難であった。また光ビームスポットが小さくなり、単位面積当たりのパワーが上がって、なおかつ記録膜自体の吸収特性のために記録された情報が消えてしまう可能性があったからである。

【0007】また上記した従来の光ディスクでは、CD

の再生速度を上げるために、6倍速、12倍速、24倍速と上げていくと、ディスクの面ふれ、偏心加速度は、その再生速度（回転速度）の2乗に比例して増えていく。したがって、ディスクばらつきや、チャッキングのばらつきによっては、面ふれ、偏心加速度がフォーカス、トラッキング制御のゲインの許容外となるので、制御の引き込みができず、起動不能状態に陥るという課題があった。

【0008】さらに24倍速といった高速回転から、標準速といった低速回転に至るまで、スピンドルモータで一定のトルク特性を確保することは困難であり、スピンドルモータのばらつき等も考えると、ディスクの回転制御が不安定となり、それが再生信号のジッタとなって性能を悪化させるという問題があった。

【0009】本発明は、上記した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、CD及びCD-Rと新規な高密度ディスクの両方を再生（あるいは記録）するための、起動時の制御方法を提案するものである。またCD高速再生を実現するために、安定なフォーカス、トラッキングの引き込み方法及びより安定な回転制御の方法を提案し、高性能なCD再生性能を共有する新規な高密度光ディスクの再生、記録装置を提供することを目的とする。

##### 【0010】

【課題を解決するための手段】本発明は概して、フォーカス、トラッキング制御をかける前に、ディスクの種類の判別を行うので、収束した光ビームが記録面に当たるのは、極短い時間（数ms以下）であり、その結果情報マークの1つが欠落しても、十分エラー訂正可能であり、情報再生に対しては何ら問題ない。

【0011】さらに、本発明は、長波長、短波長の2つ以上のレーザを搭載した装置、例えば3レーザを搭載した装置において、最初に最長波長のレーザ1を照射して、フォーカス制御、トラッキング制御手段をかけない状態で、装填されたディスクがCD、CD-Rであるかないかを判別し、CD、CD-Rでないときは次に長波長のレーザ2を照射し、同様にフォーカス制御、トラッキング制御手段をかけない状態で、装填されたディスクが高密度ディスクかどうかを判別し、高密度ディスクでないときは、最短波長のレーザ3を照射して、同様にフォーカス制御、トラッキング制御手段をかけない状態で、装填されたディスクが超高密度ディスクであるかないかを判別していく。各々のレーザを照射したときの判別結果が、そのレーザで再生すべきディスク群であると判定されたとき、初めてフォーカス、トラッキング制御をかけて、2値化、エラー訂正を実行し、ディスク上の情報を再生を行うようにしたものである。

【0012】さらに、本発明は、再生パワーが大きい装置（CD-RW等の再生互換機など）においては、上記判別時にレーザのパワーを低くして発光するような構



成をとることによって、万が一判別を間違ってCD-R等に短波長のレーザを照射することになっても、完全に情報の消失を防ぐことができる。

【0013】次に、このような本願にかかる発明に対応する構成について説明する。

【0014】本発明の第1の構成(請求項1に対応)は、複数種類の情報担体の情報を再生する、あるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の信号振幅を計測する振幅検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動し、前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段とを備え、装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、所定の波長の光源を発光し、前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させたときの、前記振幅検出手段からの信号に基づき、装着された情報担体の種類を判別し、その所定の波長の光源がその判別された情報担体の種類と合わない場合は別の波長の光源を発光させ、最終的に、装着された情報担体に合う波長の光源を見つけ、その後、前記フォーカス制御手段を駆動することを特徴とする光ディスク装置である。

【0015】本発明の第1の光ディスク装置は、上記第1の構成により、CD及びCD-Rを波長の長い光源である780nmのレーザを発光し、それによって生成された光ビームを、収束手段である収束レンズを通して、装着された情報担体である光ディスクに収束照射する。さらに移動手段であるフォーカスアクチュエータを駆動して、光ビームを光ディスクに接近離間したとき得られる収束状態検出手段の出力であるフォーカスずれ信号(FE)の信号振幅を計測し、その計測値を所定の判別値と比較してCD、CD-RあるいはSDかを判別する。CD、CD-Rの場合はそのままフォーカス、トラッキング制御を動作し、光ディスク上の情報(TOC情報等)を読み込みスタンバイ状態にする。CD以外のSDの場合は、一旦780nmの光源を消灯し、別の波長(例えば650nm)の短い光源を点灯し、それによって生成された光ビームを、収束手段である収束レンズを通して、装着された情報担体である光ディスクに収束照射して、フォーカス、トラッキング制御を動作させ、光ディスク上の情報(コントロールトラック情報等)を読み込みスタンバイ状態にする。

【0016】本発明の第2の構成(請求項2に対応)は、複数種類の情報担体の情報を再生する、あるいは複

数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により、収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記情報担体の反射光量に対応した信号を出力する全光量検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動し、前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段とを備え、装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、所定の波長の光源を発光し、前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させたときの、前記全光量検出手段からの信号に基づき、装着された情報担体の種類を判別し、その所定の波長の光源がその判別された情報担体の種類と合わない場合は別の波長の光源を発光させ、最終的に、装着された情報担体に合う波長の光源を見つけ、その後、前記フォーカス制御手段を駆動することを特徴とする光ディスク装置である。

【0017】本発明の第2の光ディスク装置は、上記第2の構成により、CD及びCD-Rを波長の長い光源である780nmのレーザを発光し、それによって生成された光ビームを、収束手段である収束レンズを通して、装着された情報担体である光ディスクに収束照射する。さらに移動手段であるフォーカスアクチュエータを駆動して、光ビームを光ディスクに接近離間したとき得られる、全光量信号検出手段の出力である全光量信号(AS)の信号振幅を計測し、その計測値を所定の判別値と比較してCD、CD-RあるいはSDかを判別する。CD、CD-Rの場合はそのままフォーカス、トラッキング制御を動作し、光ディスク上の情報(TOC情報等)を読み込みスタンバイ状態にする。CD以外のSDの場合は、一旦780nmの光源を消灯し、別の波長(例えば650nm)の短い光源を点灯し、それによって生成された光ビームを、収束手段である収束レンズを通して、装着された情報担体である光ディスクに収束照射して、フォーカス、トラッキング制御を動作させ、光ディスク上の情報(コントロールトラック情報等)を読み込みスタンバイ状態にする。

【0018】本発明の第3の構成(請求項3に対応)は、複数種類の情報担体の情報を再生する、あるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記情報担体上に記録され

た情報信号あるいは前記情報信号をエンベロープ検波した信号の振幅を検出する再生信号検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動し、前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段とを備え、装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、所定の波長の光源を発光し、前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させたときの、前記再生信号検出手段から信号に基づき、装着された情報担体の種類を判別し、その所定の波長の光源がその判別された情報担体の種類と合わない場合は別の波長の光源を発光させ、最終的に、装着された情報担体に合う波長の光源を見つけ、その後、前記フォーカス制御手段を駆動することを特徴とする光ディスク装置である。

【0019】本発明の第3の光ディスク装置は、上記第3の構成により、CD及びCD-Rを波長の長い光源である780nmのレーザを発光し、それによって生成された光ビームを、収束手段である収束レンズを通して、装着された情報担体である光ディスクに収束照射する。さらに移動手段であるフォーカスアクチュエータを駆動して、光ビームを光ディスクに接近離間したとき得られる、再生信号検出手段の出力であるRFエンベロープ信号(RFENV)の信号振幅を計測し、その計測値を所定の判別値と比較してCD、CD-RあるいはSDかを判別する。CD、CD-Rの場合はそのままフォーカス、トラッキング制御を動作し、光ディスク上の情報(TOC情報等)を読み込みスタンバイ状態にする。CD以外のSDの場合は、一旦780nmの光源を消灯し、別の波長(例えば650nm)の短い光源を点灯し、それによって生成された光ビームを、収束手段である収束レンズを通して、装着された情報担体である光ディスクに収束照射して、フォーカス、トラッキング制御を動作させ、光ディスク上の情報(コントロールトラック情報等)を読み込みスタンバイ状態にする。

【0020】本発明の第4の構成(請求項9に対応)は、複数種類の情報担体の情報を再生するあるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、前記情報担体を回転させる回転手段と、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段とを備え、装置の起動あるいは再起動時に、前記回転手段を不動作にした上で、前記光源から各波長の光をそれぞれ発光し、それぞれの波長の光に対して、前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させたときに、所定の手段から得られる各信号に基づいて、情報担体の

存在の有無を検出し、前記所定の手段から得られる各信号とは、(1)前記収束状態検出手段からの信号、(2)前記情報担体の反射光量に対応した全光量信号、又は(3)前記情報担体上に記録された情報信号若しくは前記情報信号をエンベロープ検波した信号、あるいはそれらのうちの複数の信号の組み合わせ信号であることを特徴とする光ディスク装置である。

【0021】本発明の第4の光ディスク装置は、上記第4の構成により、光ディスクの回転手段であるスピンドルモータを停止したままで、はじめに波長の長い780nmのレーザを発光し、収束手段である収束レンズを第1の移動手段であるフォーカスアクチュエータを駆動してレンズをディスクにUP/DOWN(接近/離間)させたときに現れるフォーカスずれ信号、全光量信号、RF信号等の振幅を検出し、その値に基づいてディスクが装填されているかどうか判別する。次に波長の短い650nmのレーザを発光し、収束手段である収束レンズを第1の移動手段であるフォーカスアクチュエータを駆動してレンズをディスクにUP/DOWN(接近/離間)させたときに現れるフォーカスずれ信号、全光量信号、RF信号等の振幅を検出し、その値に基づいてディスクが装填されているかどうか判別する。したがって、それぞれ波長の異なるレーザで判別するので、ディスクが装填されていればどちらかのレーザでは検出する振幅が顕著に現れ、検出、判別精度を向上することができ、さらにスピンドルモータを止めているので、CD-Rのような色素系のディスクに対して短波長のレーザを照射しても、そのポイントをエラー訂正可能な数ミクロン以下とすることができ、記録済のデータを破壊するといった課題を解決することができ、さらにディスクが装填されていないときに、ディスクを受けるターンテーブルとクランプが回転して起こりうる異音や破損を防止することができる。

【0022】本発明の第5の構成(請求項10に対応)は、複数種類の情報担体の情報を再生する、あるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の信号振幅を計測する振幅検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動して前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段とを備え、装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させた際、前記光源から各波長の光をそれぞれ発光し、そ



これらの発光に対して、前記振幅検出手段から得られた各信号を記憶手段に記憶させ、その記憶手段に記憶されたそれらのデータに基づいて、装着された情報担体の種類を判別し、その装着された情報担体に合う波長の光源を見つけ、その後、前記フォーカス制御手段を駆動することを特徴とする光ディスク装置である。

【0023】本発明の第5の光ディスク装置は、上記第5の構成により、CD及びCD-Rを波長の長い光源である780nmのレーザを発光し、それによって生成された光ビームを、収束手段である収束レンズを通して、装着された情報担体である光ディスクに収束照射する。さらに移動手段であるフォーカスアクチュエータを駆動して、光ビームを光ディスクに接近離間したとき得られる、収束状態検出手段の出力であるフォーカスずれ信号(FE)の信号振幅を計測し、その計測値を記憶手段であるDSPあるいはマイコン上のRAM等に記憶する。次に一旦780nmの光源を消灯し、別の波長(例えば650nm)の短い光源を点灯し、それによって生成された光ビームを、収束手段である収束レンズを通して、装着された情報担体である光ディスクに収束照射して、フォーカスアクチュエータを駆動して、光ビームを光ディスクに接近離間したとき得られる、収束状態検出手段の出力であるフォーカスずれ信号(FE)の信号振幅を計測し、その計測値を記憶手段であるDSPあるいはマイコン上のRAM等に記憶する。この記憶した各々のFEの信号振幅を比較、演算することによって装填されたディスクの種類を判別する。そしてその判別結果に基づき、所定の起動パラメータを設定し、フォーカス、トラッキング制御を動作させ、光ディスク上の情報(TOC情報、コントロールトラック等)を読み込みスタンバイ状態にする。

【0024】本発明の第6の構成(請求項11に対応)は、複数種類の情報担体の情報を再生する、あるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記情報担体の反射光量に対応した信号を出力する全光量検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動して前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段とを備え、装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させた際、前記光源から各波長の光をそれぞれ発光し、それらの発光に対して、前記全光量検出手段から得られた各信号を記憶手段に記憶させ、その記憶手段に

記憶されたそれらのデータに基づいて、装着された情報担体の種類を判別し、その装着された情報担体に合う波長の光源を見つけ、その後、前記フォーカス制御手段を駆動することを特徴とする光ディスク装置である。

【0025】本発明の第6の光ディスク装置は、上記第6の構成により、CD及びCD-Rを波長の長い光源である780nmのレーザを発光し、それによって生成された光ビームを、収束手段である収束レンズを通して、装着された情報担体である光ディスクに収束照射する。さらに移動手段であるフォーカスアクチュエータを駆動して、光ビームを光ディスクに接近離間したとき得られる、全光量検出手段の出力である全光量信号(AS)の信号振幅を計測し、その計測値を記憶手段であるDSPあるいはマイコン上のRAM等に記憶する。次に一旦780nmの光源を消灯し、別の波長(例えば650nm)の短い光源を点灯し、それによって生成された光ビームを、収束手段である収束レンズを通して、装着された情報担体である光ディスクに収束照射して、フォーカスアクチュエータを駆動して、光ビームを光ディスクに接近離間したとき得られる、全光量検出手段の出力である全光量信号(AS)の信号振幅を計測し、その計測値を記憶手段であるDSPあるいはマイコン上のRAM等に記憶する。この記憶した各々のASの信号振幅を比較、演算することによって装填されたディスクの種類を判別する。そしてその判別結果に基づき、所定の起動パラメータを設定し、フォーカス、トラッキング制御を動作させ、光ディスク上の情報(TOC、コントロールトラック情報等)を読み込みスタンバイ状態にする。本発明の第7の構成(請求項12に対応)は、複数種類の情報担体の情報を再生するあるいは複数種類の情報担体に情報を記録する装置であって、異なる波長の2つ以上の光源と、前記各光源から照射された光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生する収束状態検出手段と、前記情報担体上に記録された情報信号あるいは前記情報信号をエンベロープ検波した信号の振幅を検出する再生信号検出手段と、前記収束状態検出手段の出力信号に応じて前記移動手段を駆動して前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段とを備え、装置の起動時あるいは再起動時に、前記フォーカス制御手段を駆動させる前に、前記移動手段を駆動して前記収束手段を前記情報担体に接近後離間あるいは情報担体から離間後接近させた際、前記光源から各波長の光をそれぞれ発光し、それらの発光に対して、前記再生信号検出手段から得られた各信号を記憶手段に記憶させ、その記憶手段に記憶されたそれらのデータに基づいて、装着された情報担体の種類を判別し、その装着された情報担体に合う波長の光源を見つ

け、その後、前記フォーカス制御手段を駆動することを特徴とする光ディスク装置である。

【0026】本発明の第7の光ディスク装置は、上記第7の構成により、CD及びCD-Rを波長の長い光源である780nmのレーザを発光し、それによって生成された光ビームを、収束手段である収束レンズを通して、装着された情報担体である光ディスクに収束照射する。さらに移動手段であるフォーカスアクチュエータを駆動して、光ビームを光ディスクに接近離間したとき得られる、再生信号検出手段の出力であるRFエンベロープ信号(RFENV)の信号振幅を計測し、その計測値を記憶手段であるDSPあるいはマイコン上のRAM等に記憶する。次に一旦780nmの光源を消灯し、別の波長(例えば650nm)の短い光源を点灯し、それによって生成された光ビームを、収束手段である収束レンズを通して、装着された情報担体である光ディスクに収束照射して、フォーカスアクチュエータを駆動して、光ビームを光ディスクに接近離間したとき得られる、再生信号検出手段の出力であるRFエンベロープ信号(RFENV)の信号振幅を計測し、その計測値を記憶手段であるDSPあるいはマイコン上のRAM等に記憶する。この記憶した各々のRFENVの信号振幅を比較、演算することによって装填されたディスクの種類を判別する。そしてその判別結果に基づき、所定の起動パラメータを設定し、フォーカス、トラッキング制御を動作させ、光ディスク上の情報(TOC, コントロールトラック情報等)を読み込みスタンバイ状態にする。

【0027】本発明の第8の構成(請求項14に対応)は、情報担体を所定の回転数で回転させる回転手段と、光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する第1の移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生するフォーカスずれ検出手段と、前記フォーカスずれ検出手段の出力信号に応じて前記第1の移動手段を駆動して前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体上のトラックと実質的に垂直な方向に移動する第2の移動手段と、前記光ビームとトラックとの位置関係に対応した信号を発生するトラックずれ検出手段と、前記トラックずれ検出手段の出力信号に応じて前記第2の移動手段を駆動し、前記情報担体上の光ビームの収束点が正しくトラック上を走査するように制御するトラッキング制御手段とを備え、装置の起動時に前記回転手段を駆動した直後から、前記情報担体が所定の回転数に達する間に、前記フォーカス制御手段あるいは前記トラッキング制御手段を動作させることを特徴とする光ディスク装置である。

【0028】本発明の第8の光ディスク装置は、上記第

8の構成により、情報担体である光ディスクを所定の回転数に達する前すなわち偏心、面ふれの加速度が大きくなりいううちに、フォーカス制御、トラッキング制御を動作させ、光ディスク上の情報(TOC, コントロールトラック情報等)を読み込み、所定の回転数に達して、スタンバイ状態となる。

【0029】本発明の第9の構成(請求項15に対応)は、情報担体を所定の回転数で回転させる回転手段と、光ビームを前記情報担体上に収束する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体面と実質的に垂直な方向に移動する第1の移動手段と、前記情報担体上の光ビームの収束状態に対応した信号を発生するフォーカスずれ検出手段と、前記フォーカスずれ検出手段の出力信号に応じて前記第1の移動手段を駆動して前記情報担体上の光ビームの収束状態が実質上一定となるように制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記情報担体上のトラックと実質的に垂直な方向に移動する第2の移動手段と、前記光ビームとトラックとの位置関係に対応した信号を発生するトラックずれ検出手段と、前記トラックずれ検出手段の出力信号に応じて前記第2の移動手段を駆動し、前記情報担体上の光ビームの収束点が正しくトラック上を走査するように制御するトラッキング制御手段とを備え、装置の起動時に前記回転手段によって情報担体が所定の回転数に達した後、前記フォーカス制御手段あるいは前記トラッキング制御手段が動作しなかったとき、前記回転手段を減速し、再度前記フォーカスあるいは前記トラッキングを動作させることを特徴とする光ディスク装置である。

【0030】本発明の第9の光ディスク装置は、上記第9の構成により、情報担体である光ディスクを所定の回転数で回転数で回転させる。その回転数で、フォーカス、トラッキング制御の引き込み動作を行い、引き込みが失敗してフォーカス、トラッキング制御が動作しなかったとき、ディスクの回転数を下げ、再度フォーカス、トラッキングの引き込みをかける。その回転数で制御が動作したならば、光ディスク上の情報(TOC, コントロールトラック情報等)を読み込み、スタンバイ状態にする。

【0031】本発明の第10の構成(請求項16に対応)は、情報担体を回転させる回転手段と、前記回転手段を所定の回転数になるように制御する回転制御手段と、前記回転制御手段のゲインを切り換えるゲイン切換手段と、前記回転手段の回転数を計測する回転数計測手段と、前記回転数計測手段の計測値に基づき、所定の第1の回転数から第2の回転数になるまでの時間を計測する回転数切換時間計測手段とを備え、前記回転数切換時間計測手段の計測時間に基づき、前記ゲイン切換手段のゲインを切り換えるように構成したことを特徴とする光ディスク装置である。

【0032】本発明の第10の光ディスク装置は、上記第10の構成により、情報担体である光ディスクを所定の回転数で回転させて回転させる際、第1の回転数から第2の回転数に達する時間を計測し、その計測した時間に応じて、回転手段であるスピンドルモータの制御ゲインを切り換えるように設定する。

【0033】本発明の第11の構成（請求項19に対応）は、情報担体を回転させる回転手段と、前記回転手段を所定の回転数になるように制御する回転制御手段と、前記回転制御手段のゲインを切り替えるゲイン切り替え手段と、前記回転手段の回転数を計測する回転数計測手段と、前記回転数計測手段の計測値に基づき所定の第1の回転数から第2の回転数になるまでの時間を計測する回転数切り替え時間計測手段とを備え、前記回転数切り替え時間計測手段に基づき、前記情報担体の存在の有無を判別することを特徴とする光ディスク装置である。

【0034】本発明の第11の光ディスク装置は、上記第11の構成により、情報担体である光ディスクを所定の回転数で回転させて回転させる際、第1の回転数から第2の回転数に達する時間を計測し、その計測した時間を計測し、その計測値に基づいてディスクが装填されているかどうかを判別することで、モータが回転し、所定の回転に立ち上がるまでの間に、ディスクの有無の判別を行うことができるので、起動時間を短縮することができる。

【0035】

【発明の実施の形態】以下図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお図面中、同様の機能を有する部材には同一の参照符号を付す。

【0036】図1に、波長の異なる2つのレーザ光源を搭載し、CD及びSDといった密度の異なる2種類以上のディスクを再生するための光ディスク装置のブロック図を示す。

【0037】図示するように、本発明の光ディスク装置は、情報担体であるディスク12に光ビーム11を照射するための光学系である、波長の長いレーザ光源1、その光源1からの出射光を平行光にするカップリングレンズ5、波長の短いレーザ光源2、その光源2からの出射光を平行光にするカップリングレンズ6、波長依存性偏光素子7、偏光ビームスプリッタ8、アクチュエータ9、収束レンズ10を備え、またレーザ光源1を制御するレーザ制御回路3、レーザ光源2を制御するレーザ制御回路4を備える。レーザ光源1、2はデジタルシグナルプロセッサ34の信号によってレーザ制御回路3、4を介してコントロールされる。

【0038】レーザ1から発生された光ビームはカップリングレンズ5により平行光にされる。この平行光はその後、波長依存性偏光素子7を通過した後、偏光ビームスプリッタ8を通過し、アクチュエータ9によってフォーカス、トラッキング方向に動く収束レンズ10によ

って収束され、ディスク12へ光ビームスポットが形成される。

【0039】また同様にレーザ2から発生された光ビームはカップリングレンズ5により平行光にされる。この平行光はその後、波長依存性偏光素子7を通過した後、偏光ビームスプリッタ8を通過し、アクチュエータ9によってフォーカス、トラッキング方向に動く収束レンズ10によって収束され、ディスク12へ光ビームスポットが形成される。それぞれのレーザ1、2で生成される光ビーム11a、11bは、ディスクモータ13によって回転されているディスク12に照射される。この2つの光ビームは、装着するディスクの種類によって使い分けられる。

【0040】CD、CD-R等の従来の密度のディスクが装着された場合は、デジタルシグナルプロセッサ34の制御信号によって、レーザ制御回路3を介して780nmのレーザ光源1を発光させる。SD等の新規の高密度のディスクが装着された場合は、デジタルシグナルプロセッサ34の制御信号によって、レーザ制御回路4を介して650nmのレーザ光源2を発光させる。

【0041】この光ディスク装置は、ディスク12からの反射光を受け取るための素子として4分割光検出器15を備え、更にディスク7からの反射光は、収束レンズ10、偏光ビームスプリッタ8を通過し、4分割のディテクタ15に入射される。4分割のディテクタ15は、図2に示すような分割線の構成になっており、A～Dの対角の和信号を電流電圧変換アンプ20a、20b、20c、20dを介して、加算器21a、21bで生成し、その差信号を差動増幅器27でとることによって、非点収差法を形成してフォーカスずれ信号FEを得ている。またその対角の各和信号をそれぞれコンパレータ22a、22bで2値化しその2値化信号の位相を位相比較器23で比較し、その位相比較器23の出力をローパスフィルタ24でノイズ除去して位相差トラッキング信号TE（トラックずれ信号）を得ている。

【0042】また4分割の光検出器15のA～Dの各チャンネル（検出器）の光量の総和を加算器25でとり、ローパスフィルタ28を通過させて全光量信号ASを生成している。同じ信号を同様に高帯域の加算器26でとり、この信号をエンベロープ検波して、RFエンベロープ検波信号RFENVを生成している。なおこの加算器26の信号はゲインコントロールやイコライジング等の処理がなされディスク12上の情報を読むための信号となるが、本発明とは直接関係ないので詳しい説明は省略する。

【0043】上記のように生成されたFE、TE、AS、RFENVはデジタルシグナルプロセッサ（DSP）34に入力されている。このデジタルシグナルプロセッサは、FEあるいはTEを入力として加算、遅延、

乗算によってなるデジタルフィルタ演算を実行し、フォーカス、トラッキングの各々の低域ゲイン補償とゲイン交点付近の位相補償を行った後、DA変換器35を介して、駆動回路36にフォーカスの制御信号を出力している。駆動回路36はDA変換器35より入力された制御信号を電流増幅してアクチュエータ9に信号を出力してフォーカス制御を実現している。またDA変換器37を介して、駆動回路38にトラッキングの制御信号を出力している。駆動回路38はDA変換器37より入力された制御信号を電流増幅してアクチュエータ9に信号を出力してトラッキング制御を実現している。

【0044】次に本発明の第1の実施の形態から第3の実施の形態である起動時のレーザの制御を含めたCD、SDの判別方法について図1、図2に図3、図4を追加して詳細に説明する。図3はCDを装着した起動時に各レーザ光源1を本発明のシーケンスに基づいて点灯させ、収束レンズ10をアクチュエータ9によってフォーカス方向にUP/DOWNしたときの、FE、AS、RFENV及びアクチュエータ9のフォーカス方向の駆動信号の信号波形図である。また図4はSDを装着した起動時に各レーザ光源1を本発明のシーケンスに基づいて点灯させ、収束レンズ10をアクチュエータ9によってフォーカス方向にUP/DOWNしたときの、FE、AS、RFENV及びアクチュエータ9のフォーカス方向の駆動信号の信号波形図である。

【0045】第1の実施の形態について説明する。図3、図4に示すように、長波長の780nmのレーザ1はCDに適した特性であり、短波長の650nmのレーザ2は高密度SDに適した特性をもっている。しかしながらたとえばCDとSDが外形寸法上ほとんど差がなければ、どちらのレーザを発光してよいか不明である。

【0046】第1の実施の形態は、図5に示すように、まず最初にDSP34からレーザ制御回路3に信号を送り、長波長のレーザ1を発光させる(S1)。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる(S2)。このとき装置にCDあるいはCD-Rが装着していると、図3に示すようにFE上に現れるS字信号振幅が所定の比較値より大きくでてくる(S3、S4)。これによりDSP34は装着されたディスク12が、CDあるいはCD-Rであることを検出して、収束レンズ10を最下点まで駆動した後、再度UPして(S5、S6)FE上に現れるS字信号のレベルを検出して(S7)、フォーカスのフィルタ演算を開始してDA変換器35に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる(S8)。さらにトラッキング制御ループを閉じて(S9)ディスク12上のアドレス情報を読んで(10)所望のトラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情報(TOC情報等を読んで)スタンバイ状態になる(S11)。

【0047】ディスクが何も装着されていない場合は、全く信号が出てこない(S16)、NODIS

K'と判定し、レーザを消灯してディスクの装着待ち状態となる(S17)。

【0048】高密度SDが装着された場合は、長波長の光を発光させると、図4に示すようにFE上に現れるS字信号振幅が所定の比較値より小さくでてくる(S4)。これによりDSP34は装着されたディスク12が、CDあるいはCD-Rではないと判断して、収束レンズ10を最下点まで駆動した後、レーザ駆動回路3にOFF信号、レーザ駆動回路4にON信号を送出し、780nmのレーザ1を消灯して(S12)、650nmのレーザ2を発光させる(S13)。この状態で再度収束レンズ10をUP/DOWNさせると(S14)FE上に現れるS字信号のレベルは所定値aよりも大きくなる(S15)(所定値aより小さいとS19、S17となる)。これを検出してDSP34は装着されたディスクがSDであることを判断して(S18)、再度最下点まで収束レンズ10を移動する。そして再度UPして(S20、S21)FE上に現れるS字信号のレベルを検出して(S22)、フォーカスのフィルタ演算を開始してDA変換器35に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる(S23)。さらにトラッキング制御ループを閉じて(S24)ディスク12上のアドレス情報を読んで(S25)所望のトラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情報(コントロールトラック情報等を読んで)スタンバイ状態になる(S26)。またディスク等の反射率のばらつきに対応するため、S字信号の振幅レベルを検出する前、収束レンズ10のDOWN時に現れるS字振幅を計測し、その振幅が所定の振幅になるようにDSP34内部の乗算器あるいはアッテネータ(不図示)のゲインを切り換えるように構成すれば、安定にCD、SD共にフォーカス制御の引き込みを行うことができ、このために特に起動時間が長くなってしまふことはない。

【0049】つぎに、第2の実施の形態について説明する。第1の実施の形態と同様に、図3、図4に示すように、長波長の780nmのレーザ1はCDに適した特性であり、短波長の650nmのレーザ2は高密度SDに適した特性をもっている。しかしながらたとえばCDとSDが外形寸法上ほとんど差がなければ、どちらのレーザを発光してよいか不明である。よってまず最初に図6に示すように、DSP34からレーザ制御回路3に信号を送り、長波長のレーザ1を発光させる(S1)。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる。このとき装置にCDあるいはCD-Rが装着していると、図3に示すようにAS上に現れるU字信号振幅が所定の比較値より大きくでてくる(S2、S3)。これによりDSP34は装着されたディスク12が、CDあるいはCD-Rであることを判断して、収束レンズ10を最下点まで駆動した後、再度UPして(S5、S6)FE上に現れるS字信号のレベルを検出して(S7)、フォーカスのフィル

タ演算を開始してDA変換器35に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる(S8)。さらにトラッキング制御ループを閉じて(S9)ディスク12上のアドレス情報を読んで所望のトラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情報(TOC情報等)を読んで(S10))スタンバイ状態になる。

【0050】ディスクが何も装着されていない場合は、全く信号が出てこないで(S4)、『NODISK』と判定し、レーザを消灯してディスクの装着待ち状態となる(S16、S17)。

【0051】高密度SDが装着された場合は、図4に示すようにAS上に現れるU字信号振幅が所定の比較値より小さくでてくる(S4)。これによりDSP34は装着されたディスク12が、CDあるいはCD-Rではないことを判断して、収束レンズ10を最下点まで駆動した後、レーザ駆動回路3にOFF信号、レーザ駆動回路4にON信号を送出し、780nmのレーザ1を消灯して(S12)、650nmのレーザ2を発光させる(S13)。この状態で再度収束レンズ10をUP/DOWNさせると(S14)AS上に現れるU字信号のレベルは所定値bよりも大きくなる(所定値bより小さいとS19、S17となる)。これを検出して(S15、S18)DSP34は装着されたディスクがSDであることを判断して、再度最下点まで収束レンズ10を移動する。そして再度UPして(S20、S21)FE上に現れるS字信号のレベルを検出して(S22)、フォーカスのフィルタ演算を開始してDA変換器35に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる(S23)。さらにトラッキング制御ループを閉じて(S24)ディスク12上のアドレス情報を読んで(S25)所望のトラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情報(コントロールトラック情報等)を読んで)スタンバイ状態になる(S26)。

【0052】またディスク等の反射率のばらつきに対応するため、FE上のS字信号の振幅レベルを検出する前、収束レンズ10のDOWN時に現れるAS上のU字振幅を計測し、その振幅が所定の振幅になるようにDSP34内部のASの乗算器あるいはアッテネータ(不図示)のゲインを切り換えるようにし、さらにその比率分だけDSP内部のFEの乗算器あるいはアッテネータ(不図示)のゲインを切り換えるように構成すれば、安定にCD、SD共にのフォーカス制御の引き込みを行うことができ、このために特に起動時間が長くなってしまいうことはない。

【0053】次に、第3の実施の形態について説明する。第1、第2の実施の形態と同様に、図3、図4に示すように、長波長の780nmのレーザ1はCDに適した特性であり、短波長の650nmのレーザ2は高密度SDに適した特性をもっている。しかしながらたとえばCDとSDが外形寸法上ほとんど差がなければ、どち

らのレーザを発光してよいか不明である。よってまず最初に図7に示すようにDSP34からレーザ制御回路3に信号を送り、長波長のレーザ1を発光させる(S1)。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる(S2)。このとき装置にCDあるいはCD-Rが装着していると、図3に示すようにRFENV上に現れるV字信号振幅が所定の比較値より大きくでてくる(S3、S4)。これによりDSP34は装着されたディスク12が、CDあるいはCD-Rであることを判断して、収束レンズ10を最下点まで駆動した後、再度UPして(S5、S6)FE上に現れるS字信号のレベルを検出して、あるいはRFENV信号のピークレベルを検出してフォーカスのフィルタ演算を開始してDA変換器35に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる(S8)。さらにトラッキング制御ループを閉じて(S9)ディスク12上のアドレス情報を読んで(S10)所望のトラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情報(TOC情報等)を読んで)スタンバイ状態になる(S11)。ディスクが何も装着されていない場合は、全く信号が出てこないで、『NODISK』と判定し、レーザを消灯してディスクの装着待ち状態となる。

【0054】高密度SDが装着された場合は、図4に示すようにRFENV上に現れるのでV字信号振幅が所定の比較値より小さくでてくる(S4)。これによりDSP34は装着されたディスク12が、CDあるいはCD-Rではないことを判断して、収束レンズ10を最下点まで駆動した後、レーザ駆動回路3にOFF信号、レーザ駆動回路4にON信号を送出し、780nmのレーザ1を消灯して(S12)、650nmのレーザ2を発光させる(S13)。この状態で再度収束レンズ10をUP/DOWNさせる(S14)とRFENV上に現れるV字信号のレベルは所定値cよりも大きくなる(S15)(所定値cより小さいとS19、S17となる)。これを検出してDSP34は装着されたディスクがSDであることを判断して(S18)、再度最下点まで収束レンズ10を移動する。そして再度UPして(S20、S21)FE上に現れるS字信号のレベルあるいはRFENV信号のピークレベルを検出して(S22)、フォーカスのフィルタ演算を開始してDA変換器35に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる(S23)。さらにトラッキング制御ループを閉じて(S24)ディスク12上のアドレス情報を読んで(S25)所望のトラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情報(コントロールトラック情報等)を読んで)スタンバイ状態になる(S26)。

【0055】またディスク等の反射率のばらつきに対応するため、FE上のS字信号の振幅レベルあるいはRFENVのピークレベルを検出する前、収束レンズ10のDOWN時に現れるRFENV上のV字振幅を計測

し、その振幅が所定の振幅になるようにDSP34内部のRFENVの乗算器あるいはアッテネータ（不図示）のゲインを切り換えるようにし、さらにその比率分だけDSP内部のFEの乗算器あるいはアッテネータ（不図示）のゲインを切り換えるように構成すれば、安定にCD、SD共にのフォーカス制御の引き込みを行うことができ、このために特に起動時間が長くなってしまいうことはない。

【0056】上記第1から第3の実施の形態においてCD、CD-Rでないと判別して650nmをレーザを発光する際にあって、このレーザの発光パワーをCD-Rの情報が消えない程度にパワーダウンさせて発光し、その発光パワーに対応する所定の引き込みレベル及びゲインを設定し、確実にCD-Rでないと確定できてから、規定のパワーに戻すように設定すればより信頼性は向上する。

【0057】加えて、第1の実施の形態で計測するFEの振幅、第2の実施の形態で計測するASの振幅、第3の実施の形態で計測するRFENVの振幅の計測値をそれぞれ組み合わせてディスクの種類によって差がでるように演算し、その演算結果に基づいてレーザのみならず、ディスクによって切り換えるべき初期設定値を設定するように構成してもよい。

【0058】また第1の実施の形態から第3の実施の形態において、2個のレーザで780nmの波長と650nmの波長を例にとって発明したが、本発明は3個以上の波長の異なるレーザの場合にも、上記説明した手順を順次切り換えていくことで適応することができる。また波長は650nmあるいは635nm、さらに短波長のブルーレーザにおいても適応でき、波長に対して本発明は何ら限定をうけない。

【0059】さらに長波長のレーザから短波長のレーザに切り換えるとき、フォーカス制御を動作させたままにすれば、非常に高速にでき、起動時間が短くなる。特に基材厚の差異等でフォーカス位置が一定量ずれている場合は、切り換える直前にフォーカス制御系にオフセットを加算あるいは減算すれば安定に切り換えることができる。

【0060】さらに通常デスクトップパソコンに搭載するCD等のディスクは、通常メカニカルにクランプしてディスクを装填するので、ディスクがない状態でスピンドルを回転させると、スピンドルモータ側のターンテーブルと、反対側のクランプが接触し、異音や破損を発生する可能性がある。

【0061】そこで、第4の実施の形態として、スピンドルモータを停止した状態すなわちディスクが回転していない状態で、まず最初にDSP34からレーザ制御回路3に信号を送り、長波長のレーザ1を発光させる。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる。このとき装置にCDあるいはCD-Rが装着していると、ディスクが

停止していても図3に示すようにFE上に現れるのS字信号振幅、AS上に現れるU字信号振幅がそれぞれ所定値より大きくでてくる。これによりDSP34は装着されたディスク12が、CDあるいはCD-Rがあることを判断する。所定値よりも各信号のレベルが小さい場合は、DSP34は装着されたディスク12が、SD系のディスクがあるか、なにもディスクがないかということで、収束レンズ10を最下点まで駆動した後、レーザ駆動回路3にOFF信号、レーザ駆動回路4にON信号を送出し、780nmのレーザ1を消灯して、650nmのレーザ2を発光させる。この状態で再度収束レンズ10をUP/DOWNさせると、FE上に現れるS字信号振幅、AS上に現れるU字信号振幅がそれぞれ所定値より大きくでてくる場合に、DSP34は装着されたディスクがSD系のディスクであることを判断する。また所定値よりも各信号のレベルが小さい場合は、DSP34はディスク装填されていない”NO DISK”として、ディスク待ち状態となる。

【0062】ディスク有りと判断した場合は、さらにスピンドルモータを回転させ、第1～第3の実施の形態の何れかにしたがって、再度ディスクを判別することで、スピンドルモータの破損を防止するとともに、判別の精度を向上できる。

【0063】前述したように近年、次世代高密度ディスクや記録可能CD等、同じ外形寸法でも多種多様なディスクが提案、規格化されてきている。第5、第6、第7の実施の形態はそのような具体的なディスクの種類判別方法であり、これによって1つのドライブで複数のディスクの記録あるいは再生を行うことが可能となる。図14は、この第5、第6、第7の実施の形態を実現するための構成を示すブロック図であり、この第5、第6、第7の実施の形態も、図1における第1～第4の実施の形態同様にDSP34や装置全体を制御するマイクロコンピュータ51のプログラムによって実現することができる。また図15は図3、図4と同様に、CDとCDより高密度の1層構造のSDの他に、さらに容量の大きい2層構造のSD-Wや記録可能なCDであるCD-RWに対して、780nm、650nmのレーザをそれぞれ発光照射したときのFE、AS、RFの波形を示す波形図である。この図14と図15を用いて次に説明する。

【0064】第5の実施の形態について説明する。例えばこの第5の実施の形態の装置が従来のCD、SD、SD-W、CD-RWといった4種類のディスクを再生できるものとする、まず最初にDSP34からレーザ制御回路3に信号を送り、長波長のレーザ1を発光させる。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる。このとき装置にディスクが装着していると、図15に示すようにFE上に現れるS字信号振幅が各々のディスクで異なってくる。このFE信号の振幅値（MAX、MIN値）をAD変換器33でDSP34に取り込み、その値をマ



マイクロコンピュータ (CPU) 51 にバスを介して出力し、この出力された FE の振幅値を CPU 51 は、内蔵された RAM に格納する。通常 CD、CD-R の場合は、この長波長レーザにおける FE の振幅値のみで判別でき、引き続き収束レンズ 10 を最下点まで駆動した後、再度 UP して FE 上に現れる S 字信号のレベルを検出して、あるいは RFENV 信号のピークレベルを検出してフォーカスのフィルタ演算を開始し、DA 変換器 35 に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる。さらにトラッキング制御ループを閉じてディスク 12 上のアドレス情報を読んで所望のトラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情報 (TOC 情報等を読んで) スタンバイ状態になる。

【0065】CD、CD 以外の場合は、DSP 34 からレーザ制御回路 4 に信号を送り、短波長のレーザ 2 を発光させる。次に収束レンズ 10 を UPDOWN させる。図 15 に示すように、FE 上に現れる S 字信号振幅が各々のディスクで異なってくる。さらに長波長のレーザ 780 nm を照射したときに得られる FE 信号の振幅とも異なっている。780 nm のレーザの場合と同様に、この FE 信号振幅 (MAX、MIN 値) を AD 変換器 33 で DSP 34 に取り込み、その値をマイクロコンピュータ (CPU) 51 にバスを介して出力し、この出力された FE の振幅値を CPU 51 は、内蔵された RAM に格納する。

【0066】CPU 51 は、この格納された各波長での FE 値を例えば減算 (処理の容易さでは基本的に減算が望ましいが、本発明はそれに限られない。) し、この減算結果を所定の判別値と比較して現在装着されているディスクの種類が、SD あるいは SD-W あるいは CD-RW かを特定することができる。

【0067】図 16 は、図 15 においてそれぞれのディスクでの 780 nm、650 nm のレーザを照射し、レンズを UP/DOWN した場合に得られる各信号の振幅値とそれに対する判別値を示したものである。図 15 及び図 16 (1) のように、SD (1 層) の場合は 780 nm での FE の振幅値は SFE 78、650 nm での振幅値は SFE 65 という値で格納されている。この各振幅値を減算して FA、FB という所定のレベルと比較し、その範囲に入っていれば、SD (1 層) と判別できる。また SD-W (2 層) の場合は 780 nm での FE の振幅値は DFE 78、650 nm での振幅値は DFE 65 という値で格納されている。この各振幅値を減算して FB、FC という所定のレベルと比較し、その範囲に入っていれば、SD-W (2 層) と判別できる。さらに CD-RW の場合は 780 nm での FE の振幅値は WFE 78、650 nm での振幅値は WFE 65 という値で格納されている。この各振幅値を減算して FC という所定のレベルと比較し、その値よりも小さければ CD-RW と判別できる。

【0068】次に第 6 の実施の形態について説明する。この第 6 の実施の形態も第 5 の実施の形態と同様に装置が従来の CD、SD、SD-W、CD-RW といった 4 種類のディスクを再生できるものとする。まず最初に DSP 34 からレーザ制御回路 3 に信号を送り、長波長のレーザ 1 を発光させる。次に収束レンズ 10 を UPDOWN させる。このとき装置にディスクが装着していると、図 15 に示すように AS 上に現れる U 字信号振幅が各々のディスクで異なってくる。この AS 信号の振幅値 (MAX あるいは MIN 値) を AD 変換器 33 で DSP 34 に取り込み、その値をマイクロコンピュータ (CPU) 51 にバスを介して出力し、この出力された AS の振幅値を CPU 51 は、内蔵された RAM に格納する。通常 CD、CD-R の場合は、この長波長レーザにおける AS の振幅値のみで判別でき、引き続き、収束レンズ 10 を最下点まで駆動した後、再度 UP して FE 上に現れる S 字信号のレベルを検出して、あるいは RFENV 信号のピークレベルを検出してフォーカスのフィルタ演算を開始して DA 変換器 35 に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる。さらにトラッキング制御ループを閉じてディスク 12 上のアドレス情報を読んで所望のトラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情報 (TOC 情報等を読んで) スタンバイ状態になる。次に CD、CD 以外の場合は、DSP 34 からレーザ制御回路 4 に信号を送り、短波長のレーザ 2 を発光させる。次に収束レンズ 10 を UPDOWN させる。図 15 に示すように、AS 上に現れる U 字信号振幅が各々のディスクで異なってくる。さらに長波長のレーザ 780 nm を照射したときに得られる AS 信号の振幅とも異なっている。780 nm のレーザの場合と同様に、この AS 信号振幅 (MAX あるいは MIN 値) を AD 変換器 33 で DSP 34 に取り込み、その値をマイクロコンピュータ (CPU) 51 にバスを介して出力し、この出力された AS の振幅値を CPU 51 は、内蔵された RAM に格納する。

【0069】CPU 51 は、この格納された各波長での AS 値を例えば減算 (処理の容易さでは基本的に減算が望ましいが、本発明はそれに限られない。) し、この減算結果を所定の判別値と比較して現在装着されているディスクの種類が、SD あるいは SD-W あるいは CD-RW かを特定することができる。

【0070】図 16 は、先に述べたように図 15 においてそれぞれのディスクでの 780 nm、650 nm のレーザを照射し、レンズを UP/DOWN した場合に得られる各信号の振幅値とそれに対する判別値を示したものである。図 15 及び図 16 (2) のように、SD (1 層) の場合は 780 nm での AS の振幅値は SAS 78、650 nm での振幅値は SAS 65 という値で格納されている。この各振幅値を減算して AA、AB という所定のレベルと比較し、その範囲に入っていれば、SD

(1層)と判別できる。またSD-W(2層)の場合は780nmでのASの振幅値はDAS78、650nmでの振幅値はDAS65という値で格納されている。この各振幅値を減算してAB、ACという所定のレベルと比較し、その範囲に入っていれば、SD-W(2層)と判別できる。さらにCD-RWの場合は780nmでのASの振幅値はWAS78、650nmでの振幅値はWAS65という値で格納されている。この各振幅値を減算してACという所定のレベルと比較し、その値よりも小さければCD-RWと判別できる。

【0071】次に第7の実施の形態について説明する。この第7の実施の形態も第5、第6の実施の形態と同様にの装置が従来のCD、SD、SD-W、CD-RWといった4種類のディスクを再生できるものとする。まず最初にDSP34からレーザ制御回路3に信号を送り、長波長のレーザ1を発光させる。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる。このとき装置にディスクが装着していると、図15に示すようにRFが現れるがこの振幅を検出し易くするために設けられたエンベロープ検波回路29を介し、このエンベロープ検波回路29の出力RFENV上に現れるV字信号振幅が各々のディスクで異なってくる。このRFENV信号の振幅値(MAXあるいはMIN値)をAD変換器33でDSP34に取り込み、その値をマイクロコンピュータ(CPU)51にバスを介して出力し、この出力されたRFENVの振幅値をCPU51は、内蔵されたRAMに格納する。通常CD、CD-Rの場合は、この長波長レーザにおけるRFENV信号の振幅値のみで判別でき、引き続き収束レンズ10を最下点まで駆動した後、再度UPしてFE上に現れるS字信号のレベルを検出して、あるいはRFENV信号のピークレベルを検出してフォーカスのフィルタ演算を開始してDA変換器35に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる。さらにトラッキング制御ループを閉じてディスク12上のアドレス情報を読んで所望のトラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情報(TOC情報等を読んで)スタンバイ状態になる。次にCD、CD以外の場合は、DSP34からレーザ制御回路4に信号を送り、短波長のレーザ2を発光させる。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる。図15に示すように、RFENV上に現れるV字信号振幅が各々のディスクで異なってくる。さらに長波長のレーザ780nmを照射したときに得られるRFENV信号の振幅とも異なっている。780nmのレーザの場合と同様に、このRFENV信号振幅(MAXあるいはMIN値)をAD変換器33でDSP34に取り込み、その値をマイクロコンピュータ(CPU)51にバスを介して出力し、この出力されたRFENVの振幅値をCPU51は、内蔵されたRAMに格納する。

【0072】CPU51は、この格納された各波長でのRFENV値を例えば減算(処理の容易さでは基本的に

減算が望ましいが、本実施の形態は演算の内容で限定はされない。)し、この減算結果を所定の判別値と比較して現在装着されているディスクの種類が、SDあるいはSD-WあるいはCD-RWかを特定することができる。図16は、図15においてそれぞれのディスクでの780nm、650nmのレーザを照射し、レンズをUP/DOWNした場合に得られる各信号の振幅値とそれに対する判別値を示したものである。図15及び図16(3)のように、SD(1層)の場合は780nmでのRFENVの振幅値はSRF78、650nmでの振幅値はSRF65という値で格納されている。この各振幅値を減算してRA、RBという所定のレベルと比較し、その範囲に入っていれば、SD(1層)と判別できる。またSD-W(2層)の場合は780nmでのRFENVの振幅値はDRF78、650nmでの振幅値はDRF65という値で格納されている。この各振幅値を減算してRB、RCという所定のレベルと比較し、その範囲に入っていれば、SD-W(2層)と判別できる。さらにCD-RWの場合は780nmでのRFENVの振幅値はWRF78、650nmでの振幅値はWRF65という値で格納されている。この各振幅値を減算してRCという所定のレベルと比較し、その値よりも小さければCD-RWと判別できる。

【0073】さらにこの第5、第6、第7の実施の形態を組み合わせることで判別の精度を向上したり、いろいろな光学ヘッドに対応でき、さらに多種多様のディスクを判別することが可能になる。例えば、DSP34はディスクから得られる信号FE、AS、RFENVさらにTEの振幅を検出するように構成し、CPUは各波長のレーザに対するそのすべての振幅値を格納する。長波長のレーザ発光時時のFE、RFENV、TEを短波長レーザ発光時のASで除算した値と、短波長のレーザ発光時時のFE、RFENV、TEを長波長レーザ発光時のASで除算した値とをそれぞれ比較すなわち減算し、その結果に応じてディスクの種類を判別するように構成すればゴミ、ほこりが付着して、ディスクの反射率が変動した場合においても正確な判別が可能となる。

【0074】さらにビット列によってトラックを形成した再生専用ディスク(ROM)と、案内溝やウォブル信号によってトラックを形成している記録可能ディスク(RAM)では、プッシュプルで検出したトラックずれ信号(TEpp)の振幅、S/Nや位相差によって検出したトラックずれ信号(TEph)の振幅、S/Nが異なるので、フォーカス制御を動作させ、その各TEの振幅や2値化したときのノイズのパルス幅を検出して、その検出した値に応じて、ROMディスクとRAMディスクを判別してもよい。さらに光ビームがトラックを横断したときにFE上に現れる横断信号(溝横断信号)の大きさによって判別してもよい。

【0075】またCD-Rが消去されないような条件

(ディスクの回転が停止あるいは、レーザパワー、波長等)の場合は、CD、CD-Rの場合も長波長、短波長の両方のレーザを発光、照射して全てのディスクの各波長での信号を取り込んで、一括して判別するように構成することもできる。

【0076】なお上記記載の実施の形態においては、CD(CD-R)、SD、SD-W、CD-RWのディスクについて再生を行う場合について説明したが、例えば、現在あるPDあるいはMO、MD、さらに将来市場にでてくるであろうDVDや高密度MOなどあらゆるディスクにおいて、波長の異なるレーザを2個以上搭載して、上記ディスクのうち2種類以上のディスクを再生する装置において、適用して、適切な波長の光源を、ディスクを保護しながら特定することができる。

【0077】また第1～第3及び第4の実施の形態と同様に第5、第6、第7の実施の形態においても2個のレーザで780nmの波長と650nmの波長を例にとりて説明したが、本発明は2個以上の波長の異なるレーザの場合にも、上記説明した手順を順次切り換えていくことで適応することができる。また波長は650nmあるいは635nm、さらに短波長のブルーレーザにおいても適応でき、波長に対して本発明は何ら限定をうけない。

【0078】さらに上記説明ではCPU内蔵のRAMにおいて、各信号振幅の値を格納する構成で説明したが、DSPの能力、RAM容量が十分な場合は、DSP内蔵のRAMに格納するように構成してもよい。また格納するデータが非常に多い場合は、DSPあるいはCPUからアクセスできる外付けRAMを設けてもよい。

【0079】次に第8の実施の形態及び第9の実施の形態である、フォーカス制御、トラッキング制御の引き込みタイミングに特徴をもつ起動手順について、図1に図8、図9を加えて説明する。図8はフォーカス制御の開ループゲイン特性とディスクの面ふれ加速度特性、図9はトラッキング制御の開ループゲイン特性とディスクの偏心加速度特性である。

【0080】CDに代表されるように再生速度の高速化いわゆるディスクの高回転数化によって、起動時にスピンドルモータが所望回転速度に達する時間は長くなり、逆に回転数があがると回転数の2乗に比例してディスクの面ふれ、偏心加速度は増加する。図8、図9に示すようにサーボの開ループゲインに対してディスクの加速度のほう为上回ってくると、フォーカス制御、トラッキング制御が引き込みにくくなるという問題がある。

【0081】図10は第8の実施の形態を示す装置の起動手順である。これについて説明する。装置にディスクが装着されるとシステムコントロールのマイコン(不図示)によって起動処理がなされ、最初にマイコンからDSP34にスピンドルモータONのコマンドが送られる。DSP34は、マイコンからスピンドルモータON

のコマンドを受けると、所定のポートからON信号を出力し、スピンドル制御回路14を介してスピンドルモータ13に起動をかける(S1)。コマンド送出後、DSP34はスピンドルモータ13からのFGをみて所定の回転数になるよう速度制御をかける(S2)。この所定の回転数になるまでの時間は500ms～1500msであり、この間にマイコンはDSP34に次々にコマンドを送る。DSP34はそのコマンドに応じてレーザON(S2、S4)、フォーカス制御ON(S5、S6、S7)、トラッキング制御ONを行う(S8、S9、S10、S11、S12)。レーザONの時間は数ミリ秒であるので、フォーカスが引き込みを開始する時間には、スピンドルモータは未だ所定の回転数まであがっておらず、このタイミングで即座にフォーカス制御を引き込む(S5)。続いてトラッキング制御をONするが、フォーカス制御を引き込む時間は200ms～500msくらいであり、トラッキング制御の引き込みの開始時間でも、スピンドルモータは未だ所定の回転数より低い状態である。

【0082】よってディスクの偏心加速度、面ふれ加速度はそれぞれの制御の開ループゲインの追従範囲もしくはそれに近く、引き込みの失敗はほとんどない。また特にスピンドルモータの起動時間が著しく早い場合は、ある回転数からある回転数までの時間を測定し、その時間によって駆動のゲインを切り換える学習を行い(これは第9の実施の形態であり、後で詳しく説明する)その学習途上の所定回転数でフォーカス制御、トラッキング制御の引き込みを行うように構成すればよい。

【0083】図11は第9の実施の形態を示す装置の起動手順である。これについて説明する。装置にディスクが装着されるとシステムコントロールのマイコン(不図示)によって起動処理がなされ、最初にマイコンからDSP34にスピンドルモータONのコマンドが送られる。DSP34は、マイコンからスピンドルモータONのコマンドを受けると、所定のポートからON信号を出力し、スピンドル制御回路14を介してスピンドルモータ13に起動をかける(S13)。コマンド送出後、DSP34はスピンドルモータ13からくるFGをみて所定の回転数になるよう速度制御をかける(S2)。モータが所定の回転数になった後、DSP34はそのコマンドに応じてレーザON(S3、S4、S5)、フォーカス制御ON(S6、S7、S8)、トラッキング制御ON(S9、S10、S11)を行う。このとき偏心、面ふれの小さいディスクは、問題なくフォーカス制御、トラッキング制御を引き込み、ディスク上の所望のトラックに検索して必要な情報を読み込んでスタンバイ状態になる(S12、S13)。ところが面ふれ、偏心が大きいとその加速度が大きな場合にはフォーカスあるいはトラッキング制御を引き込むことができない。よってDSP34はフォーカス制御あるいはトラッキング制御の引

き込みエラーを検出すると(S8、S11)スピンドルモータに出力している目標の回転速度を低く(例えば1/2に)再設定する(S13、S14)。ここでフォーカスあるいはトラッキングの引き込みエラーの検出方法は種々の方法があり、例えばフォーカス引き込みエラーはRFENV信号が所定のレベルより小さいこと、あるいはトラックずれ信号がでないことを検出するのが一般的である。またトラッキング引き込みエラーはトラックずれ信号の2値化信号をカウントして所定以上の計数値になったことを検出するのが一般的である。

【0084】上記信号によって、DSP34がフォーカス、トラッキングの引き込みエラーを検出し、目標回転数を低く設定し、回転数が下がった後、収束レンズ10を再度UP/DOWNしてフォーカス制御を引き込み、次いでトラッキング制御の引き込みを実行する。例えば、回転数を1/2にすれば面ふれ、偏心の加速度は1/4となり、比較的面ふれ、偏心がおおきくても制御を引き込み動作させることができる。トラッキングを引き込んだ後は、所望のトラックを検索し、所定の制御したまま所定の回転数に引き上げて必要な情報の読みとりをおこない、スタンバイ状態となる(S13)。

【0085】次に、本発明の第10の実施の形態について説明する。図12はモータの起動トルクのばらつきと、ある回転数までの起動時間を示す特性図である。

【0086】この図12に示すようにモータのトルクのばらつきによって起動時間は異なり、さらにこのトルクばらつきが回転制御系のゲインばらつきとなり、外乱等の影響で回転数の変動生じて再生信号のジッタとなってしまう。よってこの第10の実施の形態はその回転系のばらつきを吸収するための学習方法である。図13は図1のスピンドルモータ13とスピンドル制御回路14、DSP34の部分さらに詳細に示したブロック図である。

【0087】装置の起動時にCPU(不図示)よりDSP34へディスク回転のコマンドが送出されると、DSP34はスピンドル制御回路14を介してスピンドルモータ13へに回転指令を送る。スピンドルモータには、ホール素子が設けられており1回転Nパルス(本実施の形態では6パルス)のFG信号が発生し、DSP34へ入力されている。DSP34はFG信号が入力され、その周期が一定時間以内になったときモータが停止か、回転しているかを検出判断する。

【0088】さらにDSP34は、CPUから指定された目標の所定回転数に対してFGの目標周期(目標周波数)を計算設定し、はいってくるFGがその周期(周波数)になるように駆動信号をスピンドル制御回路14を介してスピンドルモータに出力する。このスピンドル制御回路14はゲイン可変部41があり、初期には所定のゲインが設定されている。

【0089】スピンドルモータのトルク変動の学習方法

について説明する。前述したようにモータの駆動トルク、制御回路のゲインがばらつくと、ある回転周波数までに達する時間が変動する。DSP34にはFGが入力され、その1周期は周波数制御のため常に計測しているので、逆にその周期で現在の回転数を検出することができる。そこで例えば0回転(停止状態)から500回転までの到達時間を計測する。その計測時間に対応するゲイン可変部41への設定ゲインはDSP34内のROM上にテーブル値として格納して参照してくるか、ある関係式を求めその演算をコアで実行することによって獲得できDSP34上のゲイン設定RAMに設定する。

【0090】上記のようにスピンドルモータの起動時間に応じて求めた設定値をゲイン可変部41に設定することによって、スピンドルモータのトルクのばらつきやバックラッシュ、摩擦等による影響を吸収し安定した回転制御系を構築できる。

【0091】なお実施の形態の説明では、0回転から500回転までの到達時間を計測すると説明したが、この場合に、装置の動作中に電源OFF/ONあるいはリセットされた直後には、スピンドルモータは慣性力で回転しているので、0回転すなわち回転停止するまで待っていたのではリトライに時間がかかってしまう。よって例えば300回転から500回転といった回転が上がっていく2点の回転数間の変化時間を計測するように構成すれば、電源をOFF/ONされた場合でも、待ち時間はかかることはなく、正確にスピンドルの起動(回転変化)時間A、B、Cを計測することができる。またCDなどの再生速度に応じて学習する2点の回転数を設定するようにすれば、正確なトルク学習ができ、より安定な回転制御を構築することができる。また特に2点の回転数を2倍くらい関係の回転数に設定すればソフト処理が簡単になりかつ、正確な計測も可能である。

【0092】また、CD等のように、1台の装置で、8cm(シングル)、12cmまた標準速、2倍速、8倍速といった種々の再生速度モードがある場合はそのディスクの種類(径)あるいは再生速度毎に学習を行えば、より安定な回転制御系となる。

【0093】以上説明した第1～第7の実施の形態によって、CD-Rのようにすでに記録された情報を保護しながらも、新規な高密度のディスクの再生あるいは記録を行うことができる。さらに起動時にそのどちらのディスクが装着されていても即座に判別し、再生(記録)できるスタンバイモードに起動することができる。第8の実施の形態によって面ふれ、偏心の大きなディスクにおいても、起動直後の回転数が上がらない間に、フォーカス、トラッキング制を引き込んでしまうことで、高速起動、高速再生を実現することができる。同様に第9の実施の形態は面ふれ、偏心の大きなディスクにおいて制御の引き込みが失敗した場合に、回転数を下げて引き込み、引き込んだ後で回転数を所定の回転数に戻すことで

より確実に高速再生を実現することができる。加えてモータのトルク変動、ばらつきをある2点の回転数への移行時間を速度制御で使用しているFGを共用して計測することで、コストアップもなく正確なモータの学習を実現でき、安定な回転制御系を構築することができる。

【0094】さらに上記した第4の実施の形態で説明したディスクの有無判別を、このモータの立ち上がり時間を計測して、この計測値を用いて行うことができる。通常ディスクがない場合は、イナーシャが小さいので、高速に所定の回転に達するか、もしくは暴走してロックできないかである。したがって、モータの立ち上がり時間が所定の範囲に入らない場合には、ディスクが装填されていないと判別することができる。このようにディスクの有無の判別を行うことで、モータの起動とディスクの有無判別といった2つの処理を並列に実行できる。よって起動時間を短縮することが可能となる。

【0095】

【発明の効果】以上説明したところから明らかなように、本発明は、フォーカス制御、トラッキング制御手段をかけない状態でレーザを照射して、装填されたディスクが高密度ディスクあるいは超高密度ディスクであるかを判別していくので、収束した光ビームが記録面にあたるのは、極短い時間(数ms以下)であり、仮にこれによって情報マークの1つが欠落しても、十分エラー訂正可能であり、情報再生に対しては何ら問題ない。

【0096】また、本発明は、波長の長いレーザから短いほうへ順番に照射しながらディスクの種類の判別をすることによって、短波長を、短波長のレーザを吸収する記録可能メディア(CD-R等)に照射することはない。その結果、従来短波長の1個のレーザで不可能であったCDの再生を可能しかつ、短波長レーザによるCD-R等の記録可能ディスクの情報の消失を防止することができる。

【0097】また、本発明は、再生パワーが大きい装置(CD-RW等の再生互換機など)においては、上記判別時にレーザのパワーを低くして発光するような構成をとることによって、万が一判別を間違えてCD-R等に短波長のレーザを照射することになっても、完全に情報の消失を防ぐことができる。

【0098】また、本発明は、面ふれ、偏心の大きなディスクにおいても、高速再生を実現することができる。

【0099】さらに、本発明は、モータのトルク変動、ばらつきをある2点の回転数への移行時間を速度制御で使用しているFGを共用して計測することで、コストアップもなく正確なモータの学習を実現でき、安定な回転制御系を構築することができる。

【0100】したがって全体として、本発明は、従来のCD、CD-Rの高速再生を信頼性よく実現でき、かつ新規な高密度なディスクの再生あるいは記録も同様に信頼性よく行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光ディスク装置の一実施の形態の構成を説明するためのブロック図である。

【図2】本発明の光ディスク装置の一実施の形態の構成のうち光検出器の部分の詳細に示したブロック図である。

【図3】本発明の光ディスク装置の一実施の形態に従来のCDが装着されたときのフォーカス引き込み時の各部分を詳細に示した波形図である。

【図4】本発明の光ディスク装置の一実施の形態に新規な高密度ディスクが装着されたときのフォーカス引き込み時の各部分を詳細に示した波形図である。

【図5】本発明の第1の実施の形態の起動手順を示すフローチャートである。

【図6】本発明の第2の実施の形態の起動手順を示すフローチャートである。

【図7】本発明の第3の実施の形態の起動手順を示すフローチャートである。

【図8】ディスクの面ふれ加速度とフォーカス制御の開ループの周波数特性図である。

【図9】ディスクの偏心加速度とフォーカス制御の開ループの周波数特性図である。

【図10】本発明の第4の実施の形態の起動手順を示すフローチャートである。

【図11】本発明の第5の実施の形態の起動手順を示すフローチャートである。

【図12】スピンドルモータのトルクばらつきと起動時間の関係を示した特性図である。

【図13】本発明の第6の実施の形態を説明するための、図1のスピンドルモータ制御の部分の詳細なブロック図である。

【図14】本発明の第5～第7の実施の形態を説明するための光ディスク装置の構成を説明するためのブロック図である。


【図15】本発明の光ディスク装置の一実施の形態に従来のCDと新規な高密度ディスクが装着されたとき、各波長のレーザを収束照射して得られる各信号の波形図である。

【図16】本発明の光ディスク装置の一実施の形態において従来のCDと新規な高密度ディスクが装着されたとき、各波長のレーザを収束照射して得られる各信号のRAMへの格納値とその判別レベルを示した図である。


- 1 780nmレーザ
- 2 650nmレーザ
- 3 レーザ制御回路
- 4 レーザ制御回路
- 5 カップリングレンズ
- 6 カップリングレンズ
- 7 波長依存性偏光素子
- 8 偏光ビームスプリット

- |    |            |    |                    |
|----|------------|----|--------------------|
| 9  | アクチュエータ    | 28 | ローパスフィルタ           |
| 10 | 収束レンズ      | 29 | エンベロープ検波回路         |
| 11 | 光ビーム       | 30 | AD変換器              |
| 12 | ディスク       | 31 | AD変換器              |
| 13 | スピンドルモータ   | 32 | AD変換器              |
| 14 | スピンドル制御回路  | 33 | AD変換器              |
| 15 | 光検出器       | 34 | デジタルシグナルプロセッサ(DSP) |
| 20 | 電流-電圧変換アンプ | 35 | DA変換器              |
| 21 | 加算器        | 36 | 駆動回路               |
| 22 | コンパレータ     | 37 | DA変換器              |
| 23 | 位相比較器      | 38 | 駆動回路               |
| 24 | ローパスフィルタ   | 41 | ゲイン変換部             |
| 25 | 加算器        | 42 | ホール素子              |
| 26 | 加算器        | 43 | コンパレータ             |
| 27 | 差動増幅器      |    |                    |

【図1】




【図2】







【図3】




【図4】




【図10】




【図13】



【図5】




【図6】




【図7】


C, c は所定値




【図8】




【図9】




【図12】




【図11】







【図15】



【図16】

## (1) FE 振幅

ディスク	780nm	650nm	判別値 (範囲)
CD, CD-R	CPE78	CPE65	CPE78 > FA
SD (1層)	SFE78	SFE65	PA < SFE65 - SFE78 < PB
SD-W (2層)	DFE78	DFE65	PC < DFE65 - SFE78 < PD
CD-RW	WFE78	WFE65	WPB65 - WFE78 < PC

## (2) AS 振幅

ディスク	780nm	650nm	判別値 (範囲)
CD, CD-R	CAS78	CAS65	CAS78 > AA
SD (1層)	SAS78	SAS65	AB < SAS65 - SAS78 < AC
SD-W (2層)	DAS78	DAS65	AC < DAS65 - SAS78 < AB
CD-RW	WAS78	WAS65	WAS65 - WAS78 < AC

## (3) RFENV 振幅

ディスク	780nm	650nm	判別値 (範囲)
CD, CD-R	CRF78	CRF65	CRF78 > RA
SD (1層)	SRF78	SRF65	RB < SRF65 - SRF78 < RC

フロントページの続き

(72)発明者 守屋 充郎

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内